



Capacidad hasta 3000 kg

- Plataforma de acero inoxidable AISI 304 con plano de carga basculante.
- 4 células de carga FT-P 500 kg o FT-P 1000 kg acero inoxidable 17-4 PH - IP68 (bajo pedido: IP69K).
- Caja de conexión IP67 de acero inoxidable con placa ecualizadora y cable de salida de 6 hilos (longitud: 5 m).
- Pies ajustables de acero inoxidable AISI 304, autocentrantes sobre bola.
- 4 orejas de elevación.



CAPACIDAD	kg	CLASE DE PRECISIÓN C3		DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)
600		•	•	800 x 800	68
600		•	•	1000 x 1000	87
1500		•	•	1000 x 1000	87
1500		•	•	1250 x 1250	127
1500		•	•	1500 x 1500	167
3000		•	•	1250 x 1250	127
3000		•	•	1500 x 1500	167

BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES



OIML R60 C3



Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO



IP69K

Declaración de conformidad + marcado grado IP69K

Protección contra el agua en caso de limpieza a alta presión o con chorro de vapor (test: agua rociada desde una distancia de máx. 150 mm)
Presión del agua: 100 bares; temperatura: 80 °C; duración del test: 250 segundos (normativa de referencia: DIN 40050-9)



ATEX II 2GD (zonas 1-2-21-22)



IECEx (zonas 1-2-21-22)

